



M112A200 - KULJETUSKETJU M-SARJA - DIN 8167 ISO1977 SFS2380

NTT Group valmistaa M-sarjan kuljetinketjuja vakio- ja erikoisvalmisteisina. Niitattu vakiosarja täyttää DIN 8167 tai ISO 1977 vaatimukset. HT-versio, joka sisältää lämpökäsitellyt sivulevyt, ylittää ISO- ja DIN-standardit ja tarjoaa suuremman murtokuorman ja kulutusta kestävätkä sivulevyt. Hitsattua tappi- tai/ ja holkkiversiota WE käytetään useimmiten silloin, kun vaaditaan korkeimpia vaatimuksia. Hitsatut tappi- ja holkkiversiot tarjoavat poikkeuksellisen pitkän käyttöiän ja huoltovapaan toiminnan pitkäksi aikaa.

TEKNISET TIEDOT

NTT-tuotekoodi	M112A200
ISO-standardin numero	M112
Jako - P [mm]	200
Holkin halkaisija - D5 [mm]	21
Tapin halkaisija - D6 [mm]	15
Tapin pituus - F1 [mm]	66
Liitoslenkin tapin pituus - F2 [mm]	35
Sisäleveys - L [mm]	32
Sivulevyjen paksuus - S [mm]	6
Sivulevyjen korkeus - H [mm]	40
Murtokuormitus ISO/DIN - BL-STD [kN]	112
Murtokuormitus lämpökäsitellyt levyt - BL-HT [kN]	175

