



M315C315 - KULJETUSKETJU M-SARJA - DIN 8167 ISO1977 SFS2380

NTT Group valmistaa M-sarjan kuljetinketjuja vakio- ja erikoisvalmisteisina. Niitattu vakiosarja täyttää DIN 8167 tai ISO 1977 vaatimukset. HT-versio, joka sisältää lämpökäsitellyt sivulevyt, ylittää ISO- ja DIN-standardit ja tarjoaa suuremman murtokuorman ja kulutusta kestävätkä sivulevyt. Hitsattua tappi- tai/ ja holkkiversiota WE käytetään useimmiten silloin, kun vaaditaan korkeampia vaatimuksia. Hitsatut tappi- ja holkkiversiot tarjoavat poikkeuksellisen pitkän käyttöiän ja huoltovapaan toiminnan pitkäksi aikaa.

TEKNISEET TIEDOT

NTT-tuotekoodi	M315C315
ISO-standardin numero	M315
Jako - P [mm]	315
Rullan halkaisija - D2 [mm]	100
Holkin halkaisija - D5 [mm]	36
Tapin halkaisija - D6 [mm]	25
Tapin pituus - F1 [mm]	102
Liitoslenkin tapin pituus - F2 [mm]	55
Sisäleveys - L [mm]	48
Sivulevyjen paksuus - S [mm]	10
Sivulevyjen korkeus - H [mm]	70
Murtokuormitus ISO/DIN - BL-STD [kN]	315
Murtokuormitus lämpökäsitellyt levyt - BL-HT [kN]	520
Murtokuormitus hitsattu rakenne - BL-WE [kN]	500

