



M112A160 - TRANSPORTÖRKEDJA - SERIE M - DIN 8167 ISO1977 SFS2380

NTT Group tillverkar M-seriens transportörkedjor i standard- och specialutföranden. Nitat standardutförande uppfyller kraven i DIN 8167 eller ISO 1977. HT-versionen med värmebehandlade sidoplåtar överträffar ISO- och DIN-standarderna och erbjuder högre brottlast och slitstarka sidoplåtar. Svetsad stift- eller/och bussningsversion WE används oftast där högsta krav ställs. Svetsade stift och bussningar ger exceptionellt lång livslängd och underhållsfri drift under lång tid.

TEKNISK INFORMATION

NTT produktkod	M112A160
ISO-standardnummer	M112
Delning - P [mm]	160
Bussningens diameter - D5 [mm]	21
Stiftdiameter - D6 [mm]	15
Stiftlängd - F1 [mm]	66
Anslutningsstiftets längd - F2 [mm]	35
Inre bredd - L [mm]	32
Sidoplåtarnas tjocklek - S [mm]	6
Sidoplåtar höjd - H [mm]	40
Brottbastning ISO/DIN - BL-STD [kN]	112
Brottbastning värmebehandlade plattor - BL-HT [kN]	175

