



M450D315 - TRANSPORTÖRKEDJA - SERIE M - DIN 8167 ISO1977 SFS2380

NTT Group tillverkar M-seriens transportörkedjor i standard- och specialutföranden. Nitat standardutförande uppfyller kraven i DIN 8167 eller ISO 1977. HT-versionen med värmebehandlade sidoplåtar överträffar ISO- och DIN-standarderna och erbjuder högre brottlast och slitstarka sidoplåtar. Svetsad stift- eller/och bussningsversion WE används oftast där högsta krav ställs. Svetsade stift och bussningar ger exceptionellt lång livslängd och underhållsfri drift under lång tid.

TEKNISK INFORMATION

NTT produktkod	M450D315
ISO-standardnummer	M450
Delning - P [mm]	315
Rullens diameter - D4 [mm]	140
Flänsens tjocklek - G [mm]	14
Bussningens diameter - D5 [mm]	42
Stift diameter - D6 [mm]	30
Stiftlängd - F1 [mm]	118
Anslutningsstiftets längd - F2 [mm]	66
Inre bredd - L [mm]	56
Sidoplåtarnas tjocklek - S [mm]	12
Sidoplåtar höjd - H [mm]	80
Brottbelastning ISO/DIN - BL-STD [kN]	450
Brottlast värmebehandlade plattor - BL-HT [kN]	700
Brottlast svetsad konstruktion - BL-WE [kN]	700

